



NILFISK

Système de décolmatage automatique du filtre "InfiniClean"
prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)
variateur de vitesse et démarrage en douceur
arrêt automatique cuve pleine
adaptateur universel pour box de rangement Sortimo & Systainer
100% antistatique pour une protection maximale
livré avec flexible antistatique Ø 32 mm 4m, 3 tubes droits inox 350 mm, poignée
coudée inox, embouchure sol poussières 300 mm, buse plate biseautée, brosse
ronde, brosse universelle, filtre PTFE lavable classe M, 1 sac d'évacuation plastique,
1 sac à poussière synthétique.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	30
classe de filtration	I
connexion pour outils électriques	oui
débit d'air (l/s)	75
dépression (mbar)	250
hauteur (mm)	565
largeur (mm)	385
longueur (mm)	565
longueur de câble (m)	7,5
longueur de flexible (m)	4
matériau de la cuve	polypropylène
modèle	attix 33-2l ic mobile
niveau sonore (dba)	60
poids (kg)	16,00
puissance absorbée max. (w)	1400
tension - phases (v)	230

Référence	Prix HT
10001601 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE ATTIX 33-2L IC MOBILE	-