



SIDAMO - MECABOIS

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
moteur à refroidissement de type by-pass
filtre cartouche classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau
rangement accessoires intégrés dans le chariot
flexible armé anti-écrasement
aspiration bi-turbine
plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre
interrupteur indépendant par moteur
équipement : 2 tubes coudés 500 mm Ø 40 mm, flexible 2,5m Ø 40 mm, suceur à poussières 400 mm, suceur liquide 400 mm, brosse ronde, suceur plat, connecteur brosse ronde, filtre cartouche PTFE classe M.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	78
classe de filtration	m
connexion pour outils électriques	non
débit d'air (l/s)	117,83
dépression (mbar)	235,2
hauteur (mm)	600
largeur (mm)	1035
longueur (mm)	565
longueur de câble (m)	7
longueur de flexible (m)	2,5
matériau de la cuve	inox
modèle	jet 60 i
niveau sonore (dba)	76,5
nombre de moteurs	2
Ø nominal standard (mm)	40
poids (kg)	28,8
puissance absorbée max. (w)	2 x 1200
tension - phases (v)	230

Référence		Prix HT
204864	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE JET 60 l	-