



KARCHER PRO

Décolmatage du filtre commandé par capteur Tact
Filtre à bougie certifié pour la classe de poussière M
Certification ACD : Homologué pour l'aspiration de poussières inflammables et Certifié conforme à la norme CEI 60335-2-69:2021
Protection de la santé contre les poussières fines respirables,
Système antistatique complet avec accessoires électro-conducteurs
Prise d'asservissement pour outil électroportatif avec marche/arrêt automatique
Équipement : 2 tubes d'aspiration acier inoxydable 500 mm, sac filtrant non tissé, suceur sols combiné eau/poussières 360 mm, suceur fente, filtre chandelle, sac en plastique PE pour une élimination sans poussière.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	40
classe de filtration	m
connexion pour outils électriques	oui
débit d'air (l/s)	74
dépression (mbar)	273
hauteur (mm)	1100
largeur (mm)	370
longueur (mm)	650
longueur de câble (m)	7,5
longueur de flexible (m)	4
matériau de la cuve	pvc
modèle	nt 40/1 tact te m
niveau sonore (dba)	69
Ø nominal standard (mm)	35
poids (kg)	17,5
puissance absorbée max. (w)	1380
tension - phases (v)	220-240

Référence	Prix HT
-----------	---------

