



**MILWAUKEE**

Moteur Brushless sans charbon

Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés

4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents

la fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière

la commande d'arrêt automatique n'applique pas plus de 34 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif

les trois LED fournissent un éclairage haute définition

clip de ceinture réversible

sans batterie, ni chargeur.

**Caractéristiques**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| capacité batterie (ah)        | -                    |
| capacité boulon max           | m16                  |
| couple de desserrage (nm)     | 339                  |
| couple de serrage (nm)        | 102/203/339/34       |
| entraînement                  | carré 1/2"           |
| fréquence de frappe (cps/min) | 0-1000/0-2400/0-3500 |
| modèle                        | m18 fiw2f12-0        |
| poids (kg)                    | 1,10                 |
| tension batterie (v)          | 18                   |
| type de batterie              | li-ion               |

| Référence                                      | Prix HT |
|------------------------------------------------|---------|
| 10560284 BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 FIW2F12-0 | -       |