



UNICRAFT

Utilisation sablage : décape tous types de surfaces (peintures, vernis, oxydes, rouilles) en lui donnant un aspect rugueux, idéal pour les remises en peinture ou vernissage
fenêtre recouverte d'un film protecteur assurant une grande sécurité lors de l'application
utilisation microbillage : décape tous types de surfaces sans les abîmer.
équipées de gants en latex renforcés (fixés directement à la cartérisation)
ouvertures larges pour le travail de pièces de grandes dimensions munies de joints
grille de support permettant une meilleure stabilité des pièces à l'intérieur de la cabine
système d'éclairage intégré sur tous les modèles
2 orifices d'évacuation d'air (1 raccord d'évacuation d'air Ø 92 mm et 1 orifice d'évacuation d'air Ø 64 mm) pour raccordement à une unité d'aspiration
4 buses céramiques (4/5/6/7 mm)
volume de cabine : 220 L
consommation d'air : 200 - 350 L/min
pression de travail : 2.8 - 8.0 bar
pression de travail max. : 8.6 bar
raccord d'air comprimé : 3/8"
taille des grains admissibles : 0.12 - 0.25 mm
dimensions intérieurs (L x l x h) : 840 x 550 x 360 mm
dimensions machines (L x l x h) : 950 x 660 x 1380 mm
poids max. admissible sur la grille : 80 kg
quantité de chargement max. de l'abrasif : 50 kg.

Référence		Prix HT
10011651	CABINE DE SABLAGE SSK2	-