



UNICRAFT

Utilisation sablage : décape tous types de surfaces (peintures, vernis, oxydes, rouilles) en lui donnant un aspect rugueux, idéal pour les remises en peinture ou vernissage

fenêtre recouverte d'un film protecteur assurant une grande sécurité lors de l'application

utilisation microbillage : décape tous types de surfaces sans les abîmer.

équipées de gants en latex renforcés (fixés directement à la cartérisation)

ouvertures larges pour le travail de pièces de grandes dimensions munies de joints grille de support permettant une meilleure stabilité des pièces à l'intérieur de la cabine

très grande ouverture frontale assisté par vérin gaz

unité d'aspiration intégrée avec filtre à air remplaçable

pistolet de sablage sans gâchette, débit d'air contrôlé par pédale

éclairage de cabine par 2 tubes fluorescents (230 V), dans un boîtier séparé avec vitre et film de protection interchangeable

interrupteur actionnant l'aspiration et éclairage de cabine simultanément

régulateur du débit d'air par pédale, manomètre de pression en façade

volume de cabine : 360 L

consommation d'air : 400 - 800 L/min

pression de travail : 3.4 - 8.0 bar

pression de travail max. : 8.6 bar

raccord d'air comprimé : 3/8"

taille des grains admissibles : 0.125 - 0.42 mm

dimensions intérieurs (L x l x h) : 1160 580 x 580 mm

dimensions machines (L x l x h) : 1225 x 935 x 1640 mm

poids max. admissible sur la grille :120 kg

quantité de chargement max. de l'abrasif : 75 kg

volume d'air extrait : 17.4 m3/h

puissance de l'unité d'extraction : 1200 W.

Référence	Prix HT
10011653 CABINE DE SABLAGE SSK3.1	-