



UNICRAFT

Utilisation sablage : décape tous types de surfaces (peintures, vernis, oxydes, rouilles) en lui donnant un aspect rugueux, idéal pour les remises en peinture ou vernissage
fenêtre recouverte d'un film protecteur assurant une grande sécurité lors de l'application
utilisation microbillage : décape tous types de surfaces sans les abîmer.
équipées de gants en latex renforcés (fixés directement à la cartérisation)
ouvertures larges pour le travail de pièces de grandes dimensions munies de joints
grille de support permettant une meilleure stabilité des pièces à l'intérieur de la cabine
très grande ouverture frontale assisté par vérin gaz
unité d'aspiration intégrée avec filtre à air remplaçable
pistolet de sablage sans gâchette, débit d'air contrôlé par pédale
éclairage de cabine par 4 tubes fluorescents (230 V), dans un boîtier séparé avec vitre et film de protection interchangeable
2 interrupteurs séparés (aspiration et éclairage)
régulateur du débit d'air par pédale, manomètre de pression en façade
barres transversales au niveau des pieds permettant un déplacement simple par transpalette
volume de cabine : 825 L
consommation d'air : 400 - 800 L/min
pression de travail : 3.4 - 8.0 bar
pression de travail max. : 8.6 bar
raccord d'air comprimé : 3/8 "
taille des grains admissibles : 0.125 - 0.42 mm
dimensions intérieurs (L x l x h) : 1160 x 870 x 850 mm
dimensions machines (L x l x h) : 1320 x 1200 x 1760 mm
poids max. admissible sur la grille : 150 kg
quantité de chargement max. de l'abrasif : 75 kg
volume d'air extrait : 17,4 m3/h
puissance de l'unité d'extraction : 1200 W.

Caractéristiques

alimentation (v)	230
consommation d'air (l/min)	400-800
dimensions (l x i x h) (mm)	1320 x 1200 x 1760
poids (kg)	150
pression de service (bar)	3.4 - 8.0
volume (l)	825

Référence	Prix HT
10011654 CABINE DE SABLAGE SSK4	-