



LACME

Compresseur rotatif à vis, à vitesse fixe, bloc vis encapsulé, triphasé, 57,9 m³/h, sur cuve 500 litres avec sécheur frigorifique. Faible niveau sonore : 67 dB(A).

Puissant : 57,9 m³/h

Bloc vis encapsulé X43i, système compact de séparation (air/huile)

Entraînement par courroie vertical

Moteur IE3 (haut rendement) - IP55

Démarrage étoile/triangle

Tableau de commande électronique :AIR ENERGY CONTROL 3B

Bouton arrêt d'urgence

Cuve horizontale avec longerons

Manomètre 16 bar

Soupape de sécurité CE

Robinet de purge

Cordon d'alimentation

Air sec garanti

Caractéristiques

pression max. (bar)	10
tension (v)	400

Référence	capacité de la cuve (l)	débit restitué (m³/h)	hauteur (mm)	largeur (mm)	longueur (mm)	modèle	niveau sonore (dba)	poids (kg)	puissance du moteur (cv - kw)	vitesse de rotation (tr/min)	Prix HT
10538374	270	30.6	-	-	-	VX	63	-	5.5 - 4	4980	-
						5,5/270					
10538372	270	46.1	-	-	-	SC	65	-	7.5 - 5.5	7263	-
						7,5/270					
10538373	500	57.9	1760	605	1960	VX	67	352	10 - 7.5	9188	-
						vx 10/500					
						SC					