



TRUMPF

Pour des pliages droits, des contours intérieurs et extérieurs et des alésages à partir de 80 mm

Réalisation des longueurs de chanfrein allant jusqu'à 15 mm et de les fixer en continu et sans outil.

Avec le TruTool TKA 1500, vous réalisez des bords visibles propres, cassez les arêtes vives, appliquez un rayon ou préparez un cordon de soudure. Toute oxydation ou déformation du matériau est de plus évitée.

Qualité régulière des bords : Résultat de haute qualité avec une surface de coupe sans bavure et sans oxydation, sans altération du matériau et avec un réglage de l'angle constant.

Le prisme de butée assure une insertion facile dans la tôle pour les tôles droites ainsi que pour l'usinage de contours extérieurs.

La longueur de chanfrein se règle en continu et sans outils avec un tour de main de 3/4 maximum tout en offrant une pleine visibilité sur la bague graduée.

Le prisme de butée sert simultanément de protection contre les copeaux : les copeaux tombent ainsi de manière définie sur le sol. Pour une sécurité élevée au travail.

Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² : 15 mm

Hauteur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² : 10.6 mm

Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² : 12 mm

Hauteur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² : 8.5 mm

Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² : 10 mm

Hauteur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² : 7.1 mm

Longueur de chanfrein aluminium max. 250 N/mm² : 15 mm

Hauteur de chanfrein maximum aluminium 250 N/mm² : 10.6 mm

Plus petit rayon intérieur : 30 mm

Alésage le plus petit Ø 55 mm

Epaisseur tôle minimale : 3 mm + hs

Vitesse d'exécution (max.) 1.5 m/min.

Caractéristiques

Référence	modèle	Prix HT
10564262	jeu de 10 plaquettes	-
10564264	porte-outil 30°	-
10564263	porte-outil 45°	-
10564273	tka 1500 (2a1) d	-