



**LACME**

Compresseur triphasé à entraînement par courroie, 40 m³/h, groupe fonte bicylindre en V.

Réservoir 270 litres horizontal avec longerons

Flexible HT de liaison groupe/cuve

Contracteur disjoncteur

Soupape de sécurité CE

Clapets anti-retour gros passage

Compteur horaire

Robinet de sortie directe 1/2 F

Robinet de purge

Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 5 m

**Caractéristiques**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| capacité de la cuve (l)       | 270       |
| débit aspiré (m³/h)           | 40,00     |
| débit restitué (m³/h)         | 31,5      |
| hauteur (mm)                  | 1070      |
| largeur (mm)                  | 550       |
| longueur (mm)                 | 1500      |
| nombre de cylindre            | 2         |
| poids (kg)                    | 153,8     |
| pression max. (bar)           | 10        |
| puissance du moteur (cv - kw) | 7,5 – 5,5 |
| tension (v)                   | 400       |
| vitesse de rotation (tr/min)  | 1120      |

| Référence                                                  | Prix HT |
|------------------------------------------------------------|---------|
| 10554404 COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 40/270T | -       |