



LACME

Compresseur monobloc insonorisé bicylindre mono-étagé à pistons oscillant :
cylindres latéraux, à vitesse lente
silencieux avec 65 dB(A), sans entretien, sans huile, un air très propre
idéal pour l'alimentation de cloueurs, gonflage, soufflage, ...
tableau de bord avec détendeur
composants longue durée (double embrayage sur roulement, plaque clapets haut
rendement, segmentation par joint Viton...)
tableau de bord avec :
2 sorties régulées : raccords rapides
2 manomètres 0-12 bar :
1 indicateur de la pression de la cuve
1 indicateur de la pression régulée,
clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, patins amortisseurs, roues
Ø 180 mm, brancard, cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 1,6 m.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	40
débit aspiré (m³/h)	12,1
débit restitué (m³/h)	8
hauteur (mm)	810
largeur (mm)	150
longueur (mm)	400
nombre de cylindre	2
poids (kg)	36,5
pression max. (bar)	8
puissance du moteur (cv - kw)	1,5 - 1,1
tension (v)	230
vitesse de rotation (tr/min)	1420

Référence	Prix HT
10009425 COMPRESSEUR MONOPHASE MONOBLOC SILENCIEUX SILENT 12/40 SH VERTICAL	-