



BOSTITCH

Équipé d'une armature de protection conçue d'un seul bloc, offrant robustesse et portabilité
moteur sans huile, sans entretien, assurant un usage facile et une grande durabilité
cuve de 6 L, adaptée pour les travaux légers de soufflage, de gonflage, et de clouage
pieds en caoutchouc pour une meilleure stabilité pendant l'utilisation
design compact et léger, parfait pour un stockage dans les petits espaces
tableau de bord avec bouton on/off, 1 sortie rapide détendue, manomètre et régulateur interne
parfait pour les travaux de finition, de soufflage, de clouage et autres applications nécessitant un débit d'air modéré
équipé d'un câble électrique de 1,8 m.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	6
débit aspiré (m³/h)	10,20
débit restitué (m³/h)	4,5 (à 7 bars)
dimensions lxlxh (mm)	330x380x445
nombre de cylindre	1
poids (kg)	13,5
pression max. (bar)	8
puissance du moteur (cv - kw)	1,5 - 1,1
tension (v)	230
vitesse de rotation (tr/min)	3400

Référence		Prix HT
10554535	COMPRESSEUR NON LUBRIFIÉ À ENTRAÎNEMENT DIRECT BOSTITCH MRC6-E 6L/1,5CV	-