



BOSTITCH

Équipé d'une structure renforcée en acier pour un usage intensif sur chantier et d'un moteur sans huile ne nécessitant aucun entretien
double sortie d'air avec manomètre et régulateur faciles d'utilisation
niveau sonore réduit : 89 dB, offrant un meilleur confort d'usage
pieds en caoutchouc pour une grande stabilité lors des travaux
compresseur portable et compact, facilement transportable grâce à son design ergonomique
tableau de bord avec 2 sorties rapides, manomètres, régulateur et pieds en caoutchouc
parfait pour les outils pneumatiques tels que les cloueurs, pistolets de gonflage, soufflette, pulvérisateur, et autres équipements nécessitant un débit d'air constant
équipé d'un câble électrique de 1,8 m.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	9,4
débit aspiré (m³/h)	7,14
débit restitué (m³/h)	4,92 (à 7 bars)
dimensions lxlxh (mm)	440x329x545
nombre de cylindre	2
poids (kg)	18,6
pression max. (bar)	13,8
puissance du moteur (cv - kw)	1,5 - 1,1
tension (v)	230
vitesse de rotation (tr/min)	2250

Référence		Prix HT
10554537	COMPRESSEUR NON LUBRIFIÉ À ENTRAÎNEMENT DIRECT BOSTITCH RC10SQ-E 9,4L/1,5CV	-