



#### LACME

Compresseur fixe triphasé à entraînement par courroie bi-étagé, 80 m³/h, groupe fonte tricylindre en W, sur cuve 500 litres avec longerons pour une installation et un déplacement plus facile, compteur horaire pour planifier l'entretien.

Démarrage direct

Moteur 1 500 tr/min

Robinet de sortie directe gros débit 3/4"F

Sortie directe raccord rapide gros débit

Compteur horaire

Boîtier de commande avec protection thermique

Contacteur manométrique

Flexible haute température

Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 5 m

Soupape de sécurité, clapet anti-retour, robinet de purge

### Caractéristiques

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| capacité de la cuve (l)       | 500        |
| débit aspiré (m³/h)           | 80,00      |
| débit restitué (m³/h)         | 70         |
| hauteur (mm)                  | 1410       |
| largeur (mm)                  | 640        |
| longueur (mm)                 | 1950       |
| nombre de cylindre            | 3          |
| poids (kg)                    | 355        |
| pression max. (bar)           | 12         |
| puissance du moteur (cv - kw) | 13,0 - 9,0 |
| tension (v)                   | 400        |
| vitesse de rotation (tr/min)  | 1015       |

| Référence |                                                           | Prix HT |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 158761    | COMPRESSEUR TRIPHASE A COURROIE BI-ETAGES FIXAIR 80/500WB | -       |