



THERMACUT

Conçu pour les applications industrielles les plus exigeantes. Grâce à son facteur de marche de 100 % à 125 A, il garantit une productivité maximale en utilisation continue.

Applications : chaudronnerie lourde, construction métallique, chantiers navals, sidérurgie et centres de service acier.

Permet la découpe de l'acier, de l'inox, de l'aluminium et des métaux conducteurs à l'aide d'air comprimé, d'azote ou d'argon (pour le marquage).

Son interface avancée intègre les fonctions :

- Découpe
- Découpe de grille
- Gougeage
- Marquage

Équipé d'un grand écran LCD couleur, de réglages automatiques des paramètres de coupe et d'une compatibilité CNC étendue, il offre une qualité de coupe élevée tout en limitant les erreurs de réglage.

Rapport diviseur de tension intégré 50:1

Livré avec torche plasma FHT-EX@125TTH 8 m, câble de masse, kit de démarrage consommables, câble d'alimentation et manuel d'utilisation.

Certifications : CE, RCM, CSA .

Caractéristiques

capacité de coupe de qualité sur acier (mm)	40,00
capacité de coupe de séparation sur acier (mm)	60,00
consommation primaire (a)	30
débit d'air (l/min)	175
facteur de marche à 40°C à 100% (a)	125
facteur de marche à 40°C à 60% (a)	125
facteur de marche à 40°C à i2 max. (%)	100
gamme d'intensité de coupage (i2) (a)	30-125
hauteur (mm)	505
indice de protection	ip23s
largeur (mm)	295
longueur (mm)	615
poids (kg)	37,7
tension d'alimentation (v)	400

Référence	Prix HT
10570196 DECOUPEUR PLASMA EX-TRAFIRE 125HD	-