



GY S

Offre une capacité de coupe propre de 15 mm d' épaisseur sur une multitude de matériaux; Destiné à évoluer dans les environnements difficiles, il dispose d'une mécanique très robuste et d'un panneau de commande intuitif.

Découpe tous les aciers (doux, inox, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre...

Refroidissement du poste grâce au couloir de ventilation permettant d'isoler les composants électroniques des poussières.

Flexible Voltage (85 et 265 V) : accepte des raccordements au réseau de très grande longueur (100 m)

Technologie PFC : permet une économie d'énergie de 30%

3 modes de travail : tôles pleines / tôle ajouré / verrouillage

Amorçage sans HF qui évite les perturbations

Compatible avec kit CNC

Torche déconnectable pour un rangement facile

Enveloppe IP3

capacités :

- séparation : 20 mm max

- coupe propre : 15 mm max

- perçage : 8 mm max

Dimensions (mm) : 480 x 370 x 230 mm

Poids (kg) : 15

Livré avec une pince et câble de masse 2m , une torche TPT 40 de 4 m.

Conforme à la norme EN 60975-1

Flexible Voltage 85-265 V

Caractéristiques

capacité de coupe de qualité sur acier (mm)	15,00
capacité de coupe de séparation sur acier (mm)	20,00
consommation primaire (a)	16
débit d'air (l/min)	185
facteur de marche à 40°C à 60% (a)	41
gamme d'intensité de coupage (i2) (a)	15 - 45
tension d'alimentation (v)	230

Référence		Prix HT
10028776	DECOUPEUR PLASMA MONOPHASE CUTTER 45 CT EQUIPE	-