



GYS

Compatible avec tous les aciers: doux, inox, trempés, aluminium, cuivre, etc.
Sa capacité de coupe de 50 mm d' épaisseur sur l' acier et ses 5 modes de fonctionnement lui permettent de réaliser un maximum de travaux en toute simplicité.
Facteur de marche élevé (105 A à 60%) pour maximiser la productivité
Refroidissement du poste optimisé grâce au couloir de ventilation permettant d' isoler les composants électroniques des poussières.

5 modes de coupes :

- Coupe de tôles pleines avec ou sans gâchette verrouillée
- Coupe de tôles ajourées avec maintien de l' arc en continu
- Gougeage avec ou sans gâchette verrouillée

Réglage manuel de la pression d' air avec bargraph en façade.

Filtre à air avec purge automatique pour éviter la condensation dans la torche et prolonger la durée de vie des consommables.

Amorçage sans HF qui évite les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité.

Torche premium compatible avec différents modèles et longueurs pour s'adapter aux besoins. Connexion et déconnexion rapide. Mécanisme de sécurité de la gâchette intégrée.

Poids (kg) : 29

Dimensions (mm) : 550 x 300 x 490

Taux de retrait en gougeage (kg/h) : 8

Compatible avec un groupe électrogène (30 kW recommandé)

Livré avec une torche MT-125 (6 m) et un câble de masse (4 m, 16 mm²).

Conforme à la norme EN 60974-1

Jusqu'à 40 mm de coupe

Caractéristiques

capacité de coupe de qualité sur acier (mm)	40,00
capacité de coupe de séparation sur acier (mm)	50,00
capacité de perçage sur acier	30
débit d'air (l/min)	305
facteur de marche à 40°C à 60% (a)	105
gamme d'intensité de coupage (i2) (a)	20 à 105
indice de protection	ip23
pression d'air (bar)	5 à 9
tension d'alimentation (v)	400 triphasé

Référence	Prix HT
10557882 DECOUPEUR PLASMA TRIPHASE CUTTER 105 CT EQUIPE	-