



#### FIMM

Gamme conçue pour palettiser ou dépalettiser une charge sans effort en laissant le diable au sol sans avoir besoin de monter ou descendre le diable de la palette  
fonctionnement : l'inclinaison du diable entraîne le coulissement de la bavette sur les tubes du tablier  
ce coulissement permet d'accompagner sans effort, la pose ou la dépose d'une charge sur une palette  
les roues restent au sol pendant toute la manipulation  
équipé de roulettes d'approche permettant de positionner le diable sans effort au plus près de la charge  
poignées fermées permettant d'adapter la position des mains au fur et à mesure de la manipulation  
châssis haut permettant de manipuler des charges encombrantes  
structure mécano-soudée en tube Ø 25 mm  
livré monté  
garantie 10 ans.

### Caractéristiques

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| charge (kg)                     | 250        |
| dimensions bavette (l x p) (mm) | 440 x 250  |
| dimensions tablier (l x h) (mm) | 400 x 1300 |
| hauteur (mm)                    | 1415       |

| Référence | largeur (mm) | Ø de roue (mm) | poids (kg) | profondeur (mm) | type de roue | Prix HT |
|-----------|--------------|----------------|------------|-----------------|--------------|---------|
| 10538287  | 590          | 250            | 20         | 620             | caoutchouc   | -       |
| 10538288  | 620          | 260            | 18         | 590             | pneumatique  | -       |