



FLEXOVIT

Meule de grade moyen avec bonne vitesse de coupe

Grain zirconium associé au liant résine renforcé offrant une coupe très stable et un excellent confort d'utilisation

Formule sans fer, ni soufre, ni chlore, qui ne contamine pas la pièce

Matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable.

Caractéristiques

conditionnement	25
-----------------	----

Référence	alésage (mm)	Épaisseur (mm)	exécution	Ø (mm)	spécification	vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Prix HT
10567867	22.23	1.6	à moyeu plat	125	a 46 v-bf41 inox	12250	-
10567866	22.23	1,0	à moyeu plat	125	a 60 v-bf41 inox	12250	-
10567864	22,23	1,6	à moyeu plat	115	a 46 v-bf41 inox	13300	-
10567863	22.23	1,0	à moyeu plat	115	a 60 v-bf41 inox	13300	-
10567865	22.23	0.8	à moyeu déporté	125	a 60 v-bf42 inox	12250	-
10567869	22.23	1.9	à moyeu plat	230	a 36 v-bf41 inox	6650	-
10567870	22.23	2,0	à moyeu plat	230	a 24 v-bf41 inox	6650	-
10567871	22.23	2.5	à moyeu plat	230	a 24 v-bf41 inox	6650	-