



PMS

Fabrication 100% polyester multi-filament à haute ténacité
MEILLEURE RESISTANCE A L'ABRASION grâce au tissage en chevrons conférant à l'élingue une épaisseur supplémentaire
RESISTANCE A L'EAU grâce au traitement déperlant repoussant tous types de liquides
ETIQUETTE PLAQUEE & COUSUE pour résister aux déchirures lors de la manutention, prolongeant ainsi la durée de vie de l'élingue et réduisant la nécessité de la remplacer fréquemment, ce qui permet de réaliser des économies.
SMARTLink® système de maintien faisant partie intégrante de l'élingue ce qui lui permet d'être pliée et maintenue même après utilisation
Coefficient d'utilisation : 1:7
Rappel : Une élingue sans étiquette ne peut plus être utilisée

Traitement déperlant

Caractéristiques

Épaisseur de gaine (mm)	1,90
-------------------------	------

Référence	charge maximale utile	coloris	longueur (m)	Ø brin (mm)	Prix HT
10557696	1 t	lilas	1	45,00	-
10557704	2 t	vert	1	52,00	-
10557697	1 t	lilas	2	45,00	-
10557712	3 t	jaune	1	62,00	-
10557698	1 t	lilas	3	45,00	-
10557705	2 t	vert	2	52,00	-
10557720	4 t	gris	1	72,00	-
10557699	1 t	lilas	4	45,00	-
10557728	5 t	rouge	1	80,00	-
10557706	2 t	vert	3	52,00	-
10557713	3 t	jaune	2	62,00	-
10557707	2 t	vert	4	52,00	-
10557721	4 t	gris	2	72,00	-
10557714	3 t	jaune	3	62,00	-
10557708	2 t	vert	5	52,00	-
10557729	5 t	rouge	2	80,00	-
10557715	3 t	jaune	4	62,00	-
10557722	4 t	gris	3	72,00	-
10557716	3 t	jaune	5	62,00	-
10557730	5 t	rouge	3	80,00	-
10557723	4 t	gris	4	72,00	-

Référence	charge maximale utile	coloris	longueur (m)	Ø brin (mm)	Prix HT
10557724	4 t	gris	5	72,00	-
10557731	5 t	rouge	4	80,00	-
10557732	5 t	rouge	5	80,00	-