



PMS

Effort réparti de manière homogène sur toutes les fibres
100% ergonomique
mise en oeuvre de l'élingue plus rapide
conserve sa rigidité pour être manipulée simplement
ne s'emmêle pas
encombrement minimum
température d'utilisation : 40°C à +80°C
coefficient d'utilisation 1:7.

Elingue à mémoire de forme
Encombrement minimal

Caractéristiques

Référence	charge maximale utile	coloris	longueur (m)	Ø brin (mm)	Prix HT
10011301	1 t	lilas	1	16	-
10011306	2 t	vert	1	20	-
10011311	3 t	jaune	1	22	-
10011302	1 t	lilas	2	16	-
10011316	5 t	rouge	1	29	-
10011307	2 t	vert	2	20	-
10011303	1 t	lilas	3	16	-
10011312	3 t	jaune	2	22	-
10011308	2 t	vert	3	20	-
10011304	1 t	lilas	4	16	-
10011317	5 t	rouge	2	29	-
10011313	3 t	jaune	3	22	-
10011305	1 t	lilas	5	16	-
10011309	2 t	vert	4	20	-
10011310	2 t	vert	5	20	-
10011314	3 t	jaune	4	22	-
10011318	5 t	rouge	3	29	-
10011315	3 t	jaune	5	22	-
10011319	5 t	rouge	4	29	-
10011320	5 t	rouge	5	29	-