



PMS

Type B catégorie 2
deux bandes porteuses
boucle repliée
coefficient d'utilisation : 1:7
protections disponibles sur demande.

Caractéristiques

Référence	charge maximale utile	coloris	Épaisseur (mm)	largeur (mm)	longueur (m)	Prix HT
114746	1 t	lilas	6,0	30	1	-
7672	1 t	lilas	6,0	30	2	-
200257	2 t	vert	6,5	60	1	-
114747	1 t	lilas	6,0	30	3	-
200258	3 t	jaune	7,0	90	1	-
7673	2 t	vert	6,5	60	2	-
114749	1 t	lilas	6,0	30	5	-
114748	1 t	lilas	6,0	30	4	-
7683	3 t	jaune	7,0	90	2	-
7674	2 t	vert	6,5	60	3	-
7573	4 t	gris	7,0	120	2	-
7675	2 t	vert	6,5	60	4	-
7684	3 t	jaune	7,0	90	3	-
200259	4 t	gris	7,0	120	1	-
7590	5 t	rouge	7,5	150	2	-
7676	2 t	vert	6,5	60	5	-
7576	4 t	gris	7,0	120	3	-
7685	3 t	jaune	7,0	90	4	-
7578	4 t	gris	7,0	120	4	-
7591	5 t	rouge	7,5	150	3	-
7686	3 t	jaune	7,0	90	5	-
200261	5 t	rouge	7,5	150	1	-

Référence	charge maximale utile	coloris	Épaisseur (mm)	largeur (mm)	longueur (m)	Prix HT
200260	4 t	gris	7,0	120	5	-
7665	5 t	rouge	7,5	150	4	-
200262	5 t	rouge	7,5	150	5	-
114750	3 t	jaune	7,0	90	6	-