



## CEDREY

Flexible polymère anti torsion alliant légèreté, flexibilité & haute résistance  
Coupleur fileté femelle 3/8"  
Tuyau anti-UV résistant aux écarts de température  
Déroulement du flexible à la longueur souhaitée grâce au système d'arrêt automatique intégré  
Rouleau de guidage automatique pour ordonner fluidement l'enroulement et le déroulement du tuyau  
Dispositif freinant la vitesse d'enroulement du flexible  
Installation rapide grâce au gabarit de perçage  
Coque en composite  
Equipé d'un flexible de jonction  
Doté d'un support mural pivotant

## Caractéristiques

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| diametre du flexible | 3/8" - 9,5 mm |
| dimension a (mm)     | 459           |
| dimension b (mm)     | 378           |
| dimension c (mm)     | 261           |
| dimension d (mm)     | 205           |
| dimension e (mm)     | 15.5          |
| dimension f (mm)     | 185           |
| dimension g (mm)     | 83            |
| liquide              | air comprimé  |
| matière              | abs           |
| pression max(bar)    | 20            |
| raccord entrée       | m3/8"         |
| raccord sortie       | m3/8"         |
| type                 | automatique   |

| Référence | flexible (m) | poids (kg) | Prix HT |
|-----------|--------------|------------|---------|
| 10546758  | 15           | 6.5        | -       |
| 10546759  | 20           | 10         | -       |