

HELLER

2 taillants pour béton et béton renforcé

Extrêmement robuste et résistant grâce au design de la tête de coupe

Avec pastille en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême aux contacts des armatures et une avance de perçage sans contrainte

Meilleure vitesse de perçage due à la qualité de la pastille carbure

Hélice Twinmax 3D pour un transport très efficace de la poussière de perçage et une déflagration réduite de la poussière même dans des trous de perçage profonds

Vibration réduite pour le confort de l'utilisateur

Amorçage de trou particulièrement simple et sans éclatements même après de nombreux perçages du fait de la double pointe de centrage.



Caractéristiques

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10558823	110	50	6	-
10558821	110	50	5	-
10558828	110	50	8	-
10558824	160	100	6	-
10558829	160	100	8	-
10558822	160	100	5	-
10558834	160	100	10	-
10561063	210	150	6,5	-
10558825	210	150	6	-
10558830	210	150	8	-
10558840	160	100	12	-
10558826	260	200	6	-
10561064	260	200	6,5	-
10558835	210	150	10	-
10558831	260	200	8	-
10558846	160	100	14	-
10558841	210	150	12	-
10558836	260	200	10	-
10558832	310	250	8	-
10558837	310	250	10	-
10558847	210	150	14	-
10558851	200	150	16	-
10558849	300	250	14	-

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10561065	360	300	8	-
10558838	460	400	10	-
10558833	460	400	8	-
10558859	300	250	20	-