

HELLER

Foret à percussion SDS-max. La déclaration de guerre au béton et aux armatures!
Avec tête en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême dans l'armature et une avance de perçage très rapide

Efficacité et vitesse maximales grâce à la stabilité de la tête de coupe et à la conception de l'hélice optimisée

Meilleur transport possible de la poussière de perçage sans effet de déflagration grâce à l'hélice 3D Twinmax à grand volume d'extraction même dans les trous profonds

Très faible vibration grâce au design de l'hélice calculée par ordinateur qui réduit les contraintes pour l'utilisateur

Amorçage de trou particulièrement simple et évitement des éclatements même après de nombreux perçages.



Caractéristiques

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10559017	320	200	20	-
10559013	340	200	18	-
10559021	320	200	22	-
10559014	540	400	18	-
10559018	520	400	20	-
10559022	520	400	22	-
10559027	520	400	24	-
10559029	520	400	25	-
10559020	920	800	20	-
10559034	320	200	28	-
10559033	520	400	26	-
10559024	920	800	22	-
10559035	520	400	28	-
10559031	920	800	25	-
10559037	920	800	28	-
10559038	520	400	30	-
10559040	520	400	32	-
10559044	520	400	35	-
10559042	920	800	32	-
10559045	720	600	35	-
10559048	520	400	40	-
10559052	520	400	45	-
10559050	920	800	40	-

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10559053	520	400	50	-