

MILWAUKEE

Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine
4X90°: 4 taillants symétriques au carbure
design variable de la flute (fine au niveau de la tête pour une meilleure évacuation des débris et plus épaisse à la base pour plus de résistance)
vitesse de pénétration rapide, longévité accrue, trou circulaire précis, évacuation optimale des poussières.



Caractéristiques

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10531748	115	50	5	-
10531726	115	50	6	-
10531727	165	100	6	-
10545842	165	100	5	-
10545845	115	50	8	-
10531728	165	100	8	-
10531733	215	150	8	-
10531729	165	100	10	-
10531730	160	100	12	-
10531731	215	150	6	-
10531734	215	150	10	-
10531740	265	200	8	-
10531743	315	250	8	-
10531741	265	200	10	-
10531735	210	160	12	-
10531732	215	150	6,5	-
10531739	265	200	6	-
10531742	260	210	12	-
10531744	315	250	10	-
10545843	315	250	6	-
10545844	265	200	6,5	-
10531736	210	150	14	-
10545848	260	200	14	-

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10531745	310	250	12	-
10531746	310	250	14	-
10531738	210	150	16	-
10531737	260	200	15	-
10545846	260	210	16	-
10531747	310	250	16	-
10545849	250	200	20	-
10545847	450	400	16	-
10545850	450	400	20	-