



DIAGER

Applications : béton, béton armé, pierre naturelle, brique, parpaing

Plaquette carbure monobloc

Goujure large pour une meilleure évacuation des poussières et une aération optimale pour éviter la surchauffe

Listel épais pour une meilleure résistance à l'usure

Hélice triple en U

6 taillants pour une destruction optimale du béton en un minimum de temps :

3 taillants centraux à 130° commencent le trou et garantissent le centrage et la pénétration

3 taillants périphériques à 145° prennent le relais et terminent le travail en garantissant un effet brise-béton

Une tête HIGH TECH avec des taillants en forme de S permettant de couper à la perfection les fers à béton au lieu de ripper ou de bloquer

INDICATEUR D'USURE garantissant un trou parfaitement rond et calibré pour une résistant optimale de l'ancrage

3 STABILISATEURS LATÉRAUX avec positionnement à 120° assurant un forage stable et une restitution parfait de la puissance de la foreuse

POINTE DE CENTRAGE proéminente pour un amorçage facile du trou sans risque de dérapage et sans surchauffe

ZONE DE DEGAGEMENT important entre la tête et le corps pour assurer une évacuation rapide de la poussière

Caractéristiques

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10552800	110	50	8	-
10552801	160	100	8	-
10552802	210	150	8	-
10552808	160	100	10	-
10552807	110	50	10	-
10552809	210	150	10	-
10552803	260	200	8	-
10552814	160	100	12	-
10552810	260	200	10	-
10552815	210	150	12	-
10552804	310	250	8	-
10552816	260	200	12	-
10552820	160	100	14	-
10552811	310	250	10	-
10552821	210	150	14	-
10552822	260	200	14	-
10552817	310	250	12	-
10552828	210	150	16	-
10552829	260	200	16	-
10552823	310	250	14	-

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10552830	310	250	16	-
10552833	210	150	18	-
10552834	310	250	18	-
10552805	460	400	8	-
10552812	460	400	10	-
10552818	460	400	12	-
10552837	210	150	20	-
10552824	460	400	14	-
10552838	310	250	20	-
10552831	460	400	16	-
10552806	610	550	8	-
10552813	610	550	10	-
10552819	610	550	12	-
10552835	460	400	18	-
10552839	460	400	20	-
10552832	610	550	16	-
10552840	610	550	20	-