

INTERNATIONAL TOOLS

Très approprié : aciers non alliés ou faiblement alliés
approprié pour : aciers alliés, fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages,
duroplastiques et thermoplastiques
matière de l'outil : HSS
surface non revêtue
affutage en croix à partir du 3 mm
angle de pointe : 118°
type d'hélice : N
coupe à droite
tolérance : h8
vendu en blister (du 1 au 4 mm : prix du blister de 2).



Caractéristiques

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10540409	2	34	12	1	-
10540410	2	40	18	1.5	-
10540411	2	49	24	2	-
10540412	2	57	30	2.5	-
10540417	1	75	43	4.2	-
10540418	1	80	47	4.5	-
10540413	2	61	33	3	-
10540419	1	86	52	5	-
10540420	1	93	57	5.5	-
10540415	2	70	39	3.5	-
10540421	1	93	57	6	-
10540414	2	65	36	3.3	-
10540416	2	75	43	4	-
10540422	1	101	63	6.5	-
10540423	1	109	69	6.8	-
10540424	1	109	69	7	-
10540425	1	109	69	7.5	-
10540426	1	117	75	8	-
10540427	1	117	75	8.5	-
10540428	1	125	81	9	-
10540429	1	125	81	9.5	-
10540430	1	133	87	10	-
10540431	1	133	87	10.2	-

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10540432	1	133	87	10.5	-
10540433	1	142	94	11	-
10540434	1	142	94	11.5	-
10540435	1	151	101	12	-
10540436	1	151	101	12.5	-
10540437	1	151	101	13	-