



OPTIMUM

Tête orientable à 45° (axe X) équipée d'une boîte mécanique de vitesses
Col de cygne de grande dimension, réglable de 250 à 650 mm
Pignonnerie haute qualité trempée et lubrifiée par bain d'huile
Inversion de rotation droite/gauche
Broche équipée d'une descente fine micrométrique
Table croisée de grandes dimensions, surface rectifiée avec précision
Guides d'aronde avec rattrapage des jeux par lardons en V
Avances automatiques des axes X et Y avec réglage de la vitesse
Table croisée équipée d'avances automatiques longitudinale et transversale avec réglage de vitesse et avances rapides
Butées automatiques ajustables sur l'axe X
Équipée de série d'un système complet d'arrosage
Puissance moteur : 0.85 / 1.5 kW - 400 V
Système d'arrosage : 40 W
Capacité de perçage : Ø 30 mm
Capacité de perçage en continu : Ø 25 mm
Attachement de broche : ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871)
Course de broche : 120 mm
Tirant : M 16
Capacité de surfacage max. (fraiseuse) : Ø 63 mm
Capacité de fraisage en bout max. (fraiseuse) : Ø 25 mm
Plage - nombre de vitesses : 115 - 1750 T/min - 4
Dimensions de la table (L x l) : 1000 x 240 mm
Poids admissible sur la table : 150 kg
Course de la table en axe X (manuel/auto) : 580 / 500 mm
Course de la table en axe Y (manuel/auto) : 230/150 mm
Course de la table en axe Z (manuel) : 400 mm
Nombre de rainures : 4
Rainures en "T" : 14 mm
Poids : 880 kg.

Référence		Prix HT
10011659	FRAISEUSE UNIVERSELLE MT 50E	-