



WD 40 COMPANY LTD

Lubrifiant polyvalent de dernière génération épaissie au sulfate de calcium et adapté à des graissages multiples, y compris dans certaines conditions extrêmes offre une excellente résistance aux fortes charges et sera un choix idéal en environnement humide et en cas de fortes chaleurs dotée d'une exceptionnelle stabilité mécanique (lubrifie sans modification significative de sa consistance et offre une excellente protection contre la corrosion et la rouille)

adaptée pour des applications en industrie, travaux publics, marine, mécanique agricole et automobile, y compris sur les véhicules tout terrain

applications : roulements, moyeux, essieux, cardans, pivots, chaînes, engrenages, paliers, galets, châssis, rotules, transmissions, glissières, etc...

utilisable entre -30°C et +140°C (jusqu'à +180°C sur des intervalles de temps limités) et sur une large plage de vitesses.

aspect Brun

compatible tous métaux

densité à 20°C : 1,020 kg/m³

viscosité de l'huile de base à 40°C (ASTM D7152) : 290 mm²/s

viscosité de l'huile de base à 100°C (ASTM D7152) : 18 mm²/s

Grade NLGI (ASTM D217) : 2

Caractéristiques

Référence	conditionnement	contenance (gr)	Prix HT
10535908	tube	150	-
10535909	cartouche	400	-