



MILWAUKEE

Capacité de coupe de l'acier doux de 1,6 mm, de l'acier inoxydable de 1,2 mm et de l'aluminium de 2,6 mm

contrôle maximal pour tous les matériaux, avec un cadran de vitesse à 5 niveaux

fonction de démarrage automatique : il démarre lentement et passe à la vitesse

maximale lorsque l'outil détecte que l'utilisateur effectue une coupe

changement sans outil de la direction de coupe par pas de 90°

changement de porte-matrice et de poinçon sans outil

sac de récupération des copeaux

éclairage LED

crochet de ceinture intégré et point d'attache pour la lanière

épaisseur de coupe : 5 mm

livrée en coffret HD Box avec matrice, porte-matrice, sacs de collecte de copeaux

sans batterie, ni chargeur.

Caractéristiques

capacité de coupe maximale acier 400 n/mm ² (mm)	1,60
capacité de coupe maximale acier 600 n/mm ² (mm)	1,20
capacité de coupe maximale acier 800 n/mm ² (mm)	0,70
capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 n/mm ² (mm)	2,10
largeur de coupe (mm)	21
modèle	m12 fnb16-0x
poids (kg)	1,60
tension batterie (v)	12
type de batterie	li-ion

Référence		Prix HT
10536966	GRIGNOTEUSE 12V M12 FNB16-0X	-