



LEMAN

Pour machines portatives et à onglets

Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)

Denture alternée pour le bois

Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction

Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20)

Utilisation optimale sur bois massif

Utilisation adaptée sur panneau MDF/HDF, panneau contre-plaqué, panneau latté, panneau de particules

Utilisation possible sur panneau base minérale, panneau composite.

Caractéristiques

type de denture	alternée positive
-----------------	-------------------

Référence	alésage (mm)	Épaisseur (mm)	nombre de dents	Ø (mm)	Prix HT
7071	20	2,5/1,6	24	160	-
7073	30	2,8/1,8	24	190	-
10560767	20	2,6/1,6	24	165	-
10560766	20	1,8/1,2	24	160	-
7072	20	2,5/1,6	48	160	-
7078	30	2,8/1,8	24	230	-
7080	30	2,8/1,8	24	235	-
24837	30	2,8/1,8	24	210	-
10531132	30	2,6/1,6	48	160	-
166524	20	2,2/1,6	48	160	-
10531133	20	2,6/1,6	48	165	-
7074	30	2,8/1,8	48	190	-
24838	30	2,8/1,8	48	210	-
7079	30	2,8/1,8	48	230	-
7081	30	2,8/1,8	48	235	-
10560769	30	3,2/2,2	40	260	-
10560768	30	3,2/2,2	40	255	-
10531134	30	3,2/2,2	60	255	-
10560770	30	3,2/2,2	60	260	-