



JEPSON

Coupe rapide, sans lubrifiants, pratiquement sans bavures.

Lame ultra fine idéale pour la coupe aisée et rapide des caillebotis en acier, grilles métalliques, tôles trapézoïdales, conduits, tubes minces et chemins de câbles.

Épaisseur de 1.0 à 1.5 mm en fonction des modèles, soit -25 % par rapport aux lames traditionnelles.

Le sciage avec 1 lame LBS signifie économie, rapidité et efficacité de coupe. Économie d'énergie et plus de puissance pour les machines sans fils.

COUPE RAPIDE - SANS LUBRIFIANTS - PRATIQUEMENT SANS BAVURES

Caractéristiques

Référence	alésage (mm)	Épaisseur (mm)	nombre de dents	Ø (mm)	vitesse de rotation max. (tr/min)	Prix HT
10563669	20	1,0/0,8	30	137	4500	-
10563670	20	1,2/0,94	34	150	4500	-
10563672	16	1,2/0,94	40	165	4200	-
10563671	20	1,2/0,94	40	165	4200	-
10563673	20	1,2/0,94	48	180	4000	-
10563674	16	1,2/0,94	48	184	4000	-
10563675	20	1,2/0,94	48	192	4000	-
10563676	16	1,2/0,94	48	203	3800	-
10560453	25,4	1,4/1,2	60	230	3000	-
10560452	25,4/30	1,2/0,94	48	203	3800	-
10563677	25,4	1,5/1,2	66	255	2200	-