



**METABO**

Système Métabo Quick pour un changement de meule sans outil  
capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion  
démarrage progressif  
protection électronique contre la surcharge  
protection anti-redémarrage  
protection moteur contre la poussière  
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic  
système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines avec molette de réglage  
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur  
livré avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT).

**Caractéristiques**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| frein                    | non              |
| interrupteur             | verrouillable    |
| longueur (mm)            | 315              |
| modèle                   | wev 15-125 quick |
| poids (kg)               | 2,50             |
| puissance absorbée (w)   | 1550             |
| puissance sonore (dba)   | 104              |
| taux de vibration (m/s²) | 6,0              |
| variateur de vitesse     | oui              |
| vitesse à vide (tr/min)  | 2800-11000       |

| Référence                                              | Prix HT |
|--------------------------------------------------------|---------|
| 10016204 MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1550W WEV 15-125 QUICK | -       |