



#### METABO

Moteur Brushless sans charbon  
Système électronique Tacho-Constamatic (TC) : avance extrêmement rapide  
Système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick  
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion  
Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT)  
Système antivibrations : Autobalance intégré jusqu'à 50 % de vibrations en moins dans la main et le bras  
Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort  
Frein d'arrêt, au système anti-rebond, à la protection contre la surcharge, au démarrage progressif et à la protection anti-redémarrage.  
Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur  
Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules  
Oeillet en acier pour mousqueton  
Livrée avec capot de protection, clip de capot de protection pour le tronçonnage, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) et filtre antipoussière.

### Caractéristiques

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| frein                    | oui                      |
| interrupteur             | non verrouillable        |
| longueur (mm)            | 364                      |
| modèle                   | wepba 20-125 quick ds bl |
| poids (kg)               | 2,60                     |
| puissance absorbée (w)   | 2000                     |
| puissance sonore (dba)   | 97                       |
| taux de vibration (m/s²) | 5,08                     |
| variateur de vitesse     | non                      |
| vitesse à vide (tr/min)  | 11000                    |

| Référence                                                      | Prix HT |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| 10562288 MEULEUSE D'ANGLE 125MM 2000W WEPBA 20-125 QUICK DS BL | -       |