



NILFISK

Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
frein de parking au pied
marche/arrêt automatique, temporisé
pompe axiale NA3 à 3 pistons inox
chaudière EcoPower à haut rendement > 92%
fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
température ajustable de 30°C à 150°C
cellule manque flamme brûleur
système anti-calcaire avec réglage de dureté
système intégré d'auto-diagnostic : affichage des codes par LED
système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique
équipé d'un pistolet Ergo 2000, enrouleur avec 15 m de flexible HP, lance à
couplage rapide "Universal Plus" à pression continue munie d'une buse HP Tornado
Plus, système Total Check détection des défauts & maintenances préventives.

Caractéristiques

capacité du réservoir de carburant (l)	15
capacité du réservoir de détergent (l)	10
consommation de fioul (kg/h)	2,4
débit (l/h)	600
hauteur (mm)	1016
largeur (mm)	700
longueur (mm)	1010
longueur de flexible (m)	15
matériau de la culasse	laiton
matériau des pistons	inox
modèle	mh 3c-145/600 pax
poids (kg)	119
pression de service (bar)	145
puissance absorbée (kw)	3,7
tambour enrouleur	non
température max. (°c)	40
tension - phases (v)	230
type de pompe	axiale

vitesse de rotation de la pompe (tr/min)

2800

Référence

Prix HT

10146865 NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO MH 3C-145/600 PAX EU

-