



NILFISK

Châssis compact en acier laqué type "diable" avec roues increvables
capot de protection de la pompe de série
timon retournable pour protéger la machine
valve thermique de sécurité pour préserver la pompe
pression réglable à la lance
injecteur de détergent base pression avec crépine d'aspiration
réglage du débit d'eau sur la pompe
équipé d'un pistolet Ergo 2000 à couplage rapide des accessoires, 10 m de flexible HP à couplage rapide (armé tresse métal - DN6), lance à couplage rapide « 4en1 » 98 cm buse HP "Tornado" 20 ° + buse HP grand angle 65 ° + rotabuse céramique "TurboHammer " + buse BP.

Caractéristiques

carburant	essence
consommation de carburant (l/h)	2,1
débit (l/h)	750
hauteur (mm)	935
largeur (mm)	521
longueur (mm)	533
longueur de flexible (m)	10
matériau de la culasse	laiton
matériau des pistons	céramique
modèle	mc 3c-180/750 pe t
poids (kg)	32,20
pression (bar)	180
puissance du moteur (kw / cv)	7 cv
température max. (°c)	60
type de moteur	kohler ch270
vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	3400

Référence	Prix HT
10475114 NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC 3C-180/750 PE T	-