



RUST OLEUM FRANCE SA

Revêtement élastique monocomposant en phase aqueuse, optimisé pour application à la brosse ou au rouleau
protection antirouille et imperméabilisant
élasticité de 200%
tendu et aspect excellents
résistant aux chocs
support : fer, acier, alliages spéciaux, fers et aciers galvanisés et métallisés, aluminium, cuivre, zinc, plomb
aspect : satiné
densité : 1,2 g/cm³
temps de séchage (20°C / 50% H.R.) :
- au toucher : env. 1 heure
- manipulable : env. 2 heures
- recouvrable : env. 6 heures
rendement théorique : 6m²/L
coloris : gris acier (autres coloris disponibles sur demande)
conditionnement : seau de 5 Kg.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l' étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale ainsi que pour l' environnement.

Référence		Prix HT
204376	PEINTURE ANTICORROSION PEGANOX GR ACI RAL 7001 5KG	-