



PROMAC - TOOL FRANCE

Moteur synchrone avec un couple important
réglage de la vitesse par variateur électronique
marche G/D avec fonction taraudage (M10)
affichage numérique de la profondeur
tête inclinable à 90°G et 45°D
inversion du sens de rotation
réglage de la hauteur de la tête depuis l'avant
descente micrométrique de la broche
table croisée avec 3 rainures parallèles en T de 12 mm
puissance : 230 V / 1,0 kW
capacité de perçage : Ø 20 mm
capacité de fraisage en surfacage : Ø 50 mm
capacité de fraisage en dressage Ø 20 mm
plage(s) de vitesse : 100 - 1750 tpm
distance broche-table : 410 mm
course transversale de la table : 150 mm
course longitudinale de la table : 350 mm
col de cygne : 230 mm
broche : CM 3
course de broche : 70 mm
tête inclinable : 90°G/ 45°D
dimensions de la table : 160 x 510 mm
nombre de rainures en T de 8mm : 3
dimensions 700 x 560 x 850 mm
poids : 165 kg
accessoires fournis : réglage de la vitesse avec affichage numérique, réglage précis de la broche avec affichage numérique de la profondeur, mandrin autoserrant 1-13 mm, cône morse CM 3, tire fond M12, protecteur mandrin asservi, manuel d'utilisation et cl

Référence		Prix HT
194376	PERCEUSE FRAISEUSE JMD 3-M	-