



## METABO

Course élevée pour l'utilisation de trépan, de forets hélicoïdaux et aléyeurs  
 pied magnétique avec adhérence élevée permet de travailler sur des surfaces  
 verticales et au-dessus de la tête  
 système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler  
 avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge  
 rotation à droite et à gauche pour le filetage  
 réducteur deux vitesses durable avec lubrification par bain d'huile pour des vitesses  
 de rotation élevées  
 réservoir de réfrigérant intégré pour un refroidissement intérieur du trépan facile à  
 doser  
 lampe LED pour un alignement facile en cas de mauvaise visibilité  
 protection anti-copeaux montable sans outil protège l'utilisateur des copeaux  
 métalliques et du contact avec l'outil  
 protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe  
 protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une  
 coupure de courant  
 coulisseau avec arrêt pour un changement confortable d'outil  
 poignée pour transporter et soulever facilement l'outil  
 câble de 5 m  
 livrée en coffret de transport avec fixation pour queue Weldon 19 mm, tiges  
 d'éjection 75 et 100 mm, chasse-outils MK 2, sangle de sécurité, clé Allen OC 5,  
 protection anti-copeaux.

## Caractéristiques

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| course (mm)                           | 160      |
| dimensions du pied magnétique (mm)    | 90 x 190 |
| force magnétique (nm)                 | 12250    |
| modèle                                | mag 50   |
| Ø de perçage maximal avec trépan (mm) | 50       |
| poids (kg)                            | 12,7     |
| profondeur de perçage (mm)            | 50,00    |
| puissance absorbée (w)                | 1200     |

| Référence                           | Prix HT |
|-------------------------------------|---------|
| 10123311 PERCEUSE MAGNETIQUE MAG 50 | -       |