



OPTIMUM

Dotée d'une boîte de vitesses mécanique avec descente automatique.
Graissage automatique de la boîte de vitesses par pompe à huile
Très haute précision de perçage grâce à la broche trempée et rectifiée
8 vitesses réglables par les leviers en façade. Transmission silencieuse grâce aux pignons en acier traité.
Fonction perçage et taraudage
Descente automatique (3 vitesses) enclenchée par levier en façade. Carter de mandrin asservi électriquement, réglable en hauteur. · Sectionneur principal verrouillable
Jauge de profondeur millimétrique, grande course de broche 170 mm
Table rotative à 360° autour de son axe et autour de la colonne. Table de perçage inclinable à ±90°
Livrée avec système d'arrosage intégré et lampe halogène de travail
Panneau de commandes à membrane étanche aux projections
Puissance moteur : 2.2 kW / 400 V / 3 Ph
Capacité de perçage : Ø 40 mm
Capacité en continu : Ø 35 mm
Capacité de taraudage : M35
Attachement de broche : CM4
Course de broche : 170 mm
Col de cygne : 350 mm
Nombre de vitesses : 8
Dimension table (l x L) : 530 x 530 mm
Rainures en T : 18 mm
Ø colonne : 150 mm
Dimension (L x l x H) : 880 x 595 x 2445 mm
Poids (kg) : 530

Référence		Prix HT
10568748	PERCEUSE TARAUDEUSE A COLONNE DH 45 G	-