



PROMAC - TOOL FRANCE

Réglage de la vitesse de rotation par variateur de fréquence
 affichage digital de la vitesse
 fonction taraudage par inversion du sens de rotation avec inter de sélection
 perçage/taraudage
 table de perçage à 2 rainures parallèles 14 mm
 table de perçage inclinable à 180° et avec étau de 120 mm de largeur de mâchoires
 système de lubrification intégré
 broche avec tire fond M12 pour le maintien de portes outils filetés
 moteur de la pompe pour liquide de refroidissement : 0,1 kW
 col de cygne : 220 mm
 dimensions : 1810 x 660 x 880 mm
 capacité de perçage max. (mm) : 32
 cône morse : CM3
 course de la broche (mm) : 140
 nombre de vitesses : 2 plages + Variateur
 vitesse de broche (tr/min) : 80 - 1000 / 230 - 2500
 dimensions de la table (mm) : 320 x 170
 entraxe rainurage de la table (mm) : 14
 puissance moteur (kW) : 1.5
 tension (V) : 400
 accessoires fournis : étau intégré Largeur des mâchoires 120 mm (ouverture des
 mâchoires 75 mm), mandrin à serrage rapide 1-16 mm, cône morse CM 3, système
 de lubrification, manuel d'utilisation et clés de service.

Référence		Prix HT
194373	PERCEUSE TARAUDEUSE A VARIATION	-