



GYS

Conçu pour les applications intensives de dégrippage, démontage, brasage, redressage, frettage.

Grâce à sa technologie de chauffe sans flamme, il chauffe rapidement et précisément l'acier ou l'aluminium tout en préservant les composants environnants sensibles à la chaleur.

Doté d'un système de refroidissement liquide, il fonctionne en continu à sa puissance maximale de 22 kW sans perte de rendement. Sa puissance de chauffe instantanée permet de porter le métal au rouge (environ 800 °C) en quelques secondes, offrant un gain de temps considérable lors des opérations de maintenance et de réparation.

- écrous M45 : 2s

- tôle 2 mm : 1s / 4mm : 3s / 8 mm 12s

- barre Ø 10 : 4s

Possède une gestion du temps de chauffe intégrée et peut contrôler un boîtier intelligent régulateur de température.

Puissance de chauffe : 22kW, sélectionnable par palier de 2200 W

Longueur câble inducteur : 10 mètres

Facteur de marche : 100 % à 35 °C

Dimensions (mm) : 1180 x 800 x 600

Poids (kg) : 141

Caractéristiques

consommation primaire (a)	32
contenance du réservoir de liquide de refroidissement (l)	30
tension d'alimentation (v)	400

Référence	Prix HT
10572124 POSTE A INDUCTION POWERDUCTION 220LG	-