



EASYWELD

Sa puissance de 2000 W permet de réaliser des soudures avec une pénétration jusqu' à 8,5 mm, tout en conservant une excellente qualité de cordon et une très faible zone affectée thermiquement.

Écran tactile LED de 7", interfaces multilingues 32 modes prééglés

Torche légère 680 gr avec capteur de contact à double sécurité et arrêt d'urgence

Consommation électrique : réduit de 80 à 90% par rapport aux procédés traditionnels

Épaisseur soudure (mm) :

-acier, acier galvanisé, acier inoxydable : 8,5

-aluminium : 6,5

Dévidoir inclus pour les diamètres de fil : 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm

Dimensions dévidoir (mm) : 580 x 250 x 440

Courant d'alimentation : 230V 50 Hz

Puissance laser (W) : 2000

Type laser : fibre monomode

Diamètre de la fibre (mm) : 20

Longueur du faisceau (m) : 5

Longueur de la gaine fil (m) : 2,5

Température d'utilisation (°C) : 0-40

Dimension (mm) : 667 x 276 x 542

Poids (kg) : 39

Prise monophasée non incluse

Livré avec :

- 1 support pistolet
- 3 paires de lunettes de protection
- 10 buses
- 5 lentilles de protection
- 4 guides fil (Ø 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm)

Conforme à la norme EN60825-1

Pénétration jusqu' à 8,5 mm

Référence		Prix HT
10571071	POSTE A SOUDER LASER MANUEL 2000 W	-