



GY S

Permet de souder toutes les électrodes en courant continu : rutilés, basiques, inox, fonte .

Grâce à son facteur de marche élevé, il est parfaitement adapté aux utilisations prolongées, notamment avec des électrodes jusqu' à Ø 3,2 mm.

3 aides au soudage :

-Hot start : puissance accrue à l'amorçage

-Anti sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

-Arc force : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile

Sa protection PROTEC 400 assure une résistance efficace contre les surtensions

Utilisation possible sur groupe électrogène

Dimensions L x l x H (mm) : 140 x 180 x 270

Poids (kg) : 5.

Livré avec une valise, un câble de masse (1,60 m - 16 mm²), un porte-électrode (2 m - 16 mm²)

Conforme à la norme EN 60974-1

Caractéristiques

consommation primaire (a)	16
facteur de marche à 40°C à 60% (a)	120
facteur de marche à 40°C à i2 max. (%)	25
gamme d'intensité de soudage (i2) (a)	10-180
Ø d'électrode min. - max. (mm)	1,6 à 4,0
tension à vide (v)	72
tension d'alimentation (v)	230

Référence	Prix HT
10002388 POSTE MMA PROGYS 180 A MONOPHASE EQUIPE	-