



GYS

Poste polyvalent MMA et TIG, piloté par micro processeur avec clavier tactile et affichage digital.

Assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur

Pourvu du procédé de soudage TIG lift (DC) offrant des soudures du plus bel aspect de finition sur les tôles fines de 1 à 5 mm.

Capable de souder 45 électrodes de Ø 3,2 en 1h.

100% du facteur de marche jusqu' à 120 A (à 20°).

Courant de soudage modulable de 10 à 200A (en TIG DC et MMA)

Intègre les aides au soudage :

- Hot Start réglable : facilite l'amorçage et se règle en fonction du type de métal
- Anti Sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

- Arc Force : régule les écarts de longueur d'arc

- Downslope automatique en TIG Lift : extinction progressive de l' arc

Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)

Grâce à la technologie PFC (Power Factor Correction), le poste optimise la consommation électrique et fonctionne sur une simple prise 230 V 16 A, même en usage intensif, tout en étant compatible avec les groupes électrogènes et rallonges longues (jusqu' à 100 m)

Livré en valise avec câble de masse (1,60 m - 25 mm²) et porte-électrode (2 m - 25 mm²)

Dimensions L x l x H (mm) : 275 x 140 x 260

Poids (kg) : 5,5.

Conforme à la norme EN 60974-1

Caractéristiques

consommation primaire (a)	16
facteur de marche à 40°C à 60% (a)	120
facteur de marche à 40°C à i2 max. (%)	20
gamme d'intensité de soudage (i2) (a)	200
Ø d'électrode min. - max. (mm)	1,6 à 5,0
tension à vide (v)	96
tension d'alimentation (v)	230

Référence	Prix HT
10017217 POSTE MMA PROGYS 200 A PFC MONOPHASE EQUIPE	-