



## GYS

Générateur triphasé multi-procédés conçu pour des applications en MIG/MAG, TIG DC Lift/Pulsé et MMA DC/Pulsé. Les synergies intégrées facilitent les réglages et diminuent les projections pendant le soudage.

Multi-procédés :

MIG/MAG :

- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm

MMA DC / Pulsé : électrodes basiques et rutiles.

TIG DC Lift / Pulsé

Interface couleur 3,5 pouces intuitive et multilingue, accessible même avec des gants

Synergies intégrées (acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi) permettant de configurer automatiquement les paramètres optimaux après saisie du diamètre de fil, du matériau/gaz et de l'épaisseur

Mémorisation de 200 programmes (Job) pour les tâches répétitives, avec mise à jour et transfert via clé USB

Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané pour une stabilité optimale

Réduction des projections grâce à un arc très stable

Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait

2 modes d'affichage :

Easy : interface simplifiée pour les utilisateurs standard

Expert : interface avancée permettant d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage

Support pour bouteille de gaz jusqu'à 20 L

Indice de protection : IP23S

Livré avec torche MIG MB25 (3 m) et câble de masse (4 m, 25 mm²).

Conforme à la norme EN 90974-1

## Caractéristiques

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| consommation primaire (a)         | 16              |
| dimensions (mm)                   | 750 x 450 x 800 |
| hauteur (mm)                      | 800             |
| largeur (mm)                      | 450             |
| longueur (mm)                     | 750             |
| poids (kg)                        | 46              |
| type de dévidoir (intégré/séparé) | intégré         |

| Référence | facteur de marche à 40°C à 100% (a) | facteur de marche à 40°C à 60% (a) | gamme d'intensité de soudage (i2) (a)       | tension d'alimentation (v) | Prix HT |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------|
| 10557885  | mig : 220 - mma : 200 - tig : 220   | mig : 230 - mma : 230 - tig : 240  | mig : 15-250 / mma : 20-250 / tig : 1,6-250 | 400 triphasé               | -       |