



GYS

Générateur triphasé multi-procédés conçu pour des applications exigeantes en MIG/MAG, TIG DC Lift/Pulsé et MMA DC/Pulsé.

Multi procédés :

MIG/MAG :

- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm

MMA DC / Pulsé : électrodes basiques et rutiles.

TIG DC Lift / Pulsé.

Interface couleur 3,5 pouces intuitive et multilingue.

Synergies intégrées (acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi) pour configurer automatiquement les paramètres après saisie du diamètre de fil, du matériau/gaz et de l'épaisseur

Mémorisation de 200 programmes (Job) pour les tâches répétitives, avec mise à jour et transfert via clé USB

Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique.

Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané pour une stabilité optimale

2 modes d'affichage :

- Easy, interface simplifiée pour les utilisateurs standard
- Expert, interface avancée permettant d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage

Support pour bouteille de gaz jusqu'à 20 L

Indice de protection IP23S

Livré avec torche MB36 - 4 m et câble de masse 4 m - 35 mm²

Conforme à la norme EN 60974-1

Caractéristiques

consommation primaire (a)	16
dimensions (mm)	750 x 450 x 800
hauteur (mm)	800
largeur (mm)	450
longueur (mm)	750
poids (kg)	46
tension d'alimentation (v)	400
type de dévidoir (intégré/séparé)	intégré

Référence	facteur de marche à 40°C à 100% (a)	facteur de marche à 40°C à 60% (a)	gamme d'intensité de soudage (i2) (a)	Prix HT
10557884	mig/mag 220 / mma 200	mig/mag 260 / mma 240	mig : 15-320 / mma : 20-320 / tig : 1,6-270	-