



GYS

Générateur triphasé multi-procédés conçu pour des applications en MIG/MAG, TIG DC Lift/Pulsé et MMA DC/Pulsé

MIG/MAG : il peut-être équipé d' un dévidoir séparé WF 35 en option afin d' utiliser rapidement 2 natures ou diamètres de fil différent.

- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm

- fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm

- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm

MMA DC / Pulsé : électrodes basiques et rutiles.

TIG DC Lift / Pulsé

Interface couleur 3,5 pouces intuitive et multilingue, accessible même avec des gants

Synergies intégrées (acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi) pour configurer automatiquement les paramètres optimaux après saisie du diamètre de fil, du matériau/gaz et de l'épaisseur

Mémorisation de 200 programmes (Job) pour les tâches répétitives, avec mise à jour et transfert via clé USB

Système de ventilation à la demande pour limiter l'aspiration de poussière

Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané pour une stabilité optimale réduction des projections grâce à un arc très stable

Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait

2 modes d'affichage :

- Easy (interface simplifiée pour les utilisateurs standard)

- Expert (interface avancée permettant d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage)

Sélection automatique du dévidoir par appui sur la gâchette de la torche ou la molette de l'interface

Support pour bouteille de gaz jusqu'à 10 m³ (50 L)

Classé IP23S pour résister aux environnements difficiles.

Livré avec torche MIG 35 (4 m) et câble de masse (4 m, 50 mm²)

Conforme à la norme EN 60974-1

Caractéristiques

consommation primaire (a)	32
dimensions (mm)	900 x 550 x 670
hauteur (mm)	55
largeur (mm)	550
longueur (mm)	900
poids (kg)	55

Référence	facteur de marche à 40°C à 100% (a)	facteur de marche à 40°C à 60% (a)	gamme d'intensité de soudage (i2) (a)	tension d'alimentation (v)	Prix HT
10557886	mig/mag : 280 / mma : 280 / tig : 300	mig/mag : 300 / mma : 300 / tig : 340	mig : 15-400 / mma : 20-400 / tig : 1,6-400	400 triphasé	-