



GYS

Conçu pour des applications de soudage en MIG/MAG, fil fourré et MMA. Compatible avec les fils acier, inox, aluminium et fils fourrés avec inversion de polarité.

Soudage MIG/MAG :

- fil acier : Ø 0,6 à 1,2 mm
- fil acier inoxydable : Ø 0,8 à 1,2 mm
- fil aluminium : Ø 0,8 et 1,0 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0,9 à 1,2 mm

Soudage MMA : électrodes basiques et rutiliques jusqu'à Ø 5 mm

Affichage digital lisible même par forte luminosité

Interface simple avec boutons et molettes adaptées aux mains gantées

Aide au réglage avec tableau en façade indiquant la tension et le diamètre du fil d'apport en fonction de l'épaisseur du matériau

Choix du mode de gâchette : 2T / 4T

Motodévidoir 4 galets pour un dévidage précis et sans à-coup

Bobines de fils compatibles : Ø 200 / 300 mm

Raccord torche européen permettant un montage et démontage rapide

Prise préinstallée (36 V - 4,2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur (réchauffeur non inclus)

Compatible avec prises électriques US (type A) et EURO (types C/E/F)

Support pour bouteille de gaz jusqu'à 4 m³

Puissance absorbée (kW) : 10

indice de protection : IP21

Livré avec torche MIG25 - 3 m, câble de masse 4 m - 25 mm², porte électrode 4 m 35 mm²

Conforme à la norme EN 60974-1

Caractéristiques

consommation primaire (a)	16
dimensions (mm)	780 x 680 x 370
hauteur (mm)	370
largeur (mm)	680
longueur (mm)	780
poids (kg)	48
tension d'alimentation (v)	400

Référence	facteur de marche à 40°C à 100% (a)	facteur de marche à 40°C à 60% (a)	gamme d'intensité de soudage (i2) (a)	Prix HT
10543542	mig 180	mig 200	mig 40-250	-